

Link do produktu: <https://q24q.pl/oks-404-5-kg-smar-wysokotemperaturowy-p-147930.html>

## OKS 404 5 kg Smar wysokotemperaturowy

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>470,14 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>382,23 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>OKS 404 5 kg 182015</b> |
| Kod producenta   | <b>OKS404-5kg</b>          |
| Producent        | <b>OKS</b>                 |

### Opis produktu

#### Producent OKS

Marka OKS jest synonimem najwyższej jakości produktów do redukcji tarcia, zużycia i korozji. Nasze produkty stosowane są we wszystkich tych technologiach produkcji serwisowania, w których klasyczne smary nie spełniają ich wymogów. Od 35 lat użytkownicy przemysłowi i rzemieślnicy doceniają wysoką jakość i niezawodność naszych produktów oraz szybkie przenoszenie nowych wymagań na inteligentne i innowacyjne rozwiązania – na całym świecie

#### Opis produktu:

OKS 404 5 kg Smar wysokowydajny i wysokotemperaturowy

OKS 404 Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pod dużymi obciążeniami naciskowymi w szerokim zakresie temperatur. Zmniejsza zużycie. Wysoka odporność na ciśnienie. Dobra odporność na wodę. Odporny na starzenie i utlenianie. Dobra ochrona antykorozyjna. Nowoczesny smar o szerokim spektrum stosowania

#### Dostępne pojemności:

- Kartusz CL 120 cm<sup>3</sup>
- Kartusz 400 ml
- Puszka 1 kg
- Hobok 5 kg
- Hobok 25 kg
- Beczka 180 kg

#### Właściwości:

- Barwa: jasny
- Skład: dodatki EP, olej mineralny, polialfaolefin (PAO), ług kompleksowy litowy
- Temperatura robocza: -35 °C ? +150 °C
- Klasa NLGI: 2
- Wartość DN (dm x n): 350.000 mm/min
- Lepkość oleju bazowego (40 °C): 100 mm<sup>2</sup>/s
- Test VKA (siła spawania): 2.800 N