

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-3v-rp-9n-1600-2-la-optibelt-red-power-p-154217.html>

Pas pasek klinowy 3V RP, 9N 1600,2 La OPTIBELT RED POWER

Cena brutto	71,07 zł
Cena netto	57,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3V 630 RP 193754
Kod producenta	3VRP-OPTIBELT
Producent	Optibelt
długość	1600,2

Opis produktu

Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** Red Power (wzmocnione),
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 9 mm,
- **wysokość:** 8 mm,
- **długość zewnętrzna:** 63 cali [1600,2 mm],
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.