

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-3v-rp-9n-2032-la-optibelt-red-power-p-150115.html>

Pas pasek klinowy 3V RP, 9N 2032 La OPTIBELT RED POWER

Cena brutto	75,28 zł
Cena netto	61,20 zł
Dostępność	na zapytanie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3V 800 RP 187028
Kod producenta	3VRP-OPTIBELT
Producent	Optibelt
długość	2032

Opis produktu

Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** Red Power (wzmocnione),
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 9 mm,
- **wysokość:** 8 mm,
- **długość zewnętrzna:** 80 cali [2032 mm],
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.