

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-5v-rp-15n-2413-la-optibelt-red-power-p-150341.html>

## Pas pasek klinowy 5V RP, 15N 2413 La OPTIBELT RED POWER

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>163,20 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>132,68 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>5V 950 RP 175599</b> |
| Kod producenta   | <b>5VRP-OPTIBELT</b>    |
| Producent        | <b>Optibelt</b>         |
| długość          | <b>2413</b>             |

### Opis produktu

#### Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** Red Power (wzmocnione),
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 15 mm,
- **wysokość:** 13 mm,
- **długość zewnętrzna:** 95 cali [2413 mm],
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.