

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-b-4142-li4185-lp-megadyne-17x4185-p-166441.html>



## Pas pasek klinowy B 4142 Li=4185 Lp MEGADYNE 17x4185

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>164,32 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>133,59 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>B 4142 Li=4185Lp 207445</b>  |
| Kod producenta   | <b>B4142Li-4185Lp--MEGADYNE</b> |
| Producent        | <b>MEGADYNE</b>                 |

### Opis produktu

#### Parametry techniczne:

- **producent:** MEGADYNE,
- **wykonanie:** standardowe,
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 17 mm,
- **wysokość:** 11 mm,
- **długość wewnętrzna:** 4142 mm,
- **długość podziałowa:** 4185 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.