

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-b-7239-li7430-lp-megadyne-17x7430-p-149592.html>



Pas pasek klinowy B 7239 Li=7430 Lp MEGADYNE 17x7430

Dostępność	na zapytanie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B 7239 Li=7430Lp 184695
Kod producenta	B7239Li-7430Lp--MEGADYNE
Producent	MEGADYNE
długość	7239

Opis produktu

Parametry techniczne:

- **producent:** MEGADYNE,
- **wykonanie:** standardowe,
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 17 mm,
- **wysokość:** 11 mm,
- **długość wewnętrzna:** 7239 mm,
- **długość podziałowa:** 7430 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.