

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-c-3912-li3970-lp-optibelt-22x3970-p-122149.html>

Pas pasek klinowy C 3912 Li=3970 Lp OPTIBELT 22x3970

Cena brutto	289,75 zł
Cena netto	235,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C 3912 Li=3970Lp 164367
Kod producenta	C3912Li-3970Lp--OPTIBELT
Producent	Optibelt
długość	3912

Opis produktu

Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** standardowe,
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 22 mm,
- **wysokość:** 14 mm,
- **długość wewnętrzna:** 3912 mm,
- **długość podziałowa:** 3970 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.