

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-d-3000-li3075-lp-pix-32x3075-p-156402.html>

Pas pasek klinowy D 3000 Li=3075 Lp PIX 32x3075

Dostępność	na zapytanie
Numer katalogowy	D 3000 Li=3075Lp 198409
Kod producenta	D3000Li-3075Lp--PIX
Producent	PIX
długość	3000

Opis produktu

Parametry techniczne:

- **producent:** PIX,
- **wykonanie:** standardowe,
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 32 mm,
- **wysokość:** 20 mm,
- **długość wewnętrzna:** 3000 mm,
- **długość podziałowa:** 3075 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

Przykłady zastosowań: przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.