

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-spb-2150-ld-optibelt-16-3x2150-red-power-p-148276.html>



## Pas pasek klinowy SPB 2150 Ld OPTIBELT 16,3x2150 RED POWER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>153,52 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>124,81 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SPB 2150 LpRP 175610</b> |
| Kod producenta   | <b>SPB2150LpRP-OPTIBELT</b> |
| Producent        | <b>Optibelt</b>             |
| długość          | <b>2150</b>                 |

### Opis produktu

#### Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** Red Power (wzmocnione),
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 9,7 mm,
- **wysokość:** 8 mm,
- **długość podziałowa:** 2150 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.