

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-klinowy-z-950-li972-lp-optibelt-10x972-p-122761.html>

## Pas pasek klinowy Z 950 Li=972 Lp OPTIBELT 10x972

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>35,04 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>28,49 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>Z 950 Li=972Lp 141710</b>  |
| Kod producenta   | <b>Z950Li-972Lp--OPTIBELT</b> |
| Producent        | <b>Optibelt</b>               |
| długość          | <b>950</b>                    |

### Opis produktu

#### Parametry techniczne:

- **producent:** OPTIBELT,
- **wykonanie:** standardowe,
- **typ:** klinowy wąskoprofilowy,
- **szerokość:** 10 mm,
- **wysokość:** 6 mm,
- **długość wewnętrzna:** 950 mm,
- **długość podziałowa:** 972 mm,
- **temperatura pracy:** -55°C - +90°C.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Pasy klinowe składają się z trzech elementów:

- warstwy nośnej wykonanej z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwy podatnej (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwy tkaninowo - gumowej.

Natomiast całość jest owinięta zawulkanizowaną taśmą płócienną lub kordową. Taka budowa zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. Najważniejsze właściwości pasów klinowych klasycznych to zdolność do przenoszenia znacznych mocy przy zmniejszonej przestrzeni instalacyjnej (o 20-30%) w porównaniu do pasów płaskich, a także niska masa pasa, która powoduje mniejszy wpływ siły odśrodkowej.

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.