

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-zbaty-360xl75-d-914-4-mm-szer-19-mm-optibelt-p-153209.html>

## Pas pasek zębati 360XL75 d<sup>3</sup>. 914,4 mm, szer. 19 mm OPTIBELT

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>24,40 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>19,84 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>XL 360 (075") 134520</b> |
| Kod producenta   | <b>XL36075--OPTIBELT</b>    |
| Producent        | <b>Optibelt</b>             |

### Opis produktu

Pasek zębati calowy XL 360 75, 360 XL 75

Grupa produktów: Pasy zębate, producent: OPTIBELT

podzia<sup>3</sup>ka: 5,08 mm, d<sup>3</sup>ugość: 914,4mm, szerokość ca<sup>3</sup>kowita: 19 mm, ilość zębów: 180

Alternatywne oznaczenia: XL 360 75, 360 XL 75

Pasy zębate calowe: MXL, XL, L, H, XH to grupa pasów powsta<sup>3</sup>ych w wyniku po<sup>3</sup>czenia wysokiej jakości mieszanki neoprenu, elastycznych kordów z włókna szklanego i odpornej na oćieranie tkaniny ochronnej, która zwiększa wytrzymałość na oćieranie oraz wyd<sup>3</sup>uła żywotność. Pasy z podzia<sup>3</sup>k<sup>1</sup> calow<sup>1</sup> w g<sup>3</sup>ównej mierze znajduj<sup>1</sup> zastosowanie w urz<sup>1</sup>dzeniach produkcji amerykańskiej, rosyjskiej oraz angielskiej.

Charakterystyka techniczna:

- synchroniczne przenoszenie napędu,
- szeroki zakres wydajności,
- wysoki poziom elastyczności,
- wysoka precyzja wykonania,
- cichsza praca dzięki specjalnemu kształtowi zębów,
- bezobs<sup>3</sup>ugowe,
- odporne na temperatury od -30°C do 100°C,
- możliwość pracy na bardzo ma<sup>3</sup>ych średnicach kół zębatych.

Przyk<sup>3</sup>ady zastosowań:

- maszyny biurowe - drukarki, kopiarki, faksy, niszczarki,
- sprzęt gospodarstwa domowego - roboty kuchenne, tarki, odkurzacze, maszyny do szycia, narzędzia ogrodnicze,
- samochody - szyby, regulatory siedzenia, szyberdachy, regulatory lusterek,