

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-zebaty-2340-t10-szer-16-mm-optibelt-p-154961.html>

## Pas pasek zębaty 2340 T10 szer. 16 mm OPTIBELT

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>         |
| Numer katalogowy | <b>T10 2340 (16) 197435</b> |
| Kod producenta   | <b>T10234016-OPTIBELT</b>   |
| Producent        | <b>Optibelt</b>             |

### Opis produktu

Pasek zębaty T10 2340 16 , 2340 T10 16 .

Grupa produktów: pasy zębate, producent:OPTIBELT,

Podziałka: 10 mm, długość: 2340 mm, szerokość całkowita: 16 mm, ilość zębów: 234

Pasy o profilu T2.5, T5, T10, AT10, AT20 zaliczamy do grupy pasów poliuretanowych ze stalowym kordem. Są to pasy o trapezowym zarysie zęba i metrycznej podziałce. Dostępne również w wersji dwustronnego działania o tych samych podziałkach. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ścieranie, a także dużą elastycznością. Dzięki dużej dokładności wykonania pozwalają na synchronizację przenoszonego napędu. Występują w wersji bezkońcowej jak i łączonej (możliwość zgrzania), a także nakładania na nich warstw. Pasy poliuretanowe szczególnie rekomendowane są dla przemysłu spożywczego, ceramicznego, drzewnego, narzędziowego.

#### Charakterystyka techniczna:

- Odporność na tłuszcze, olej, benzynę, rozpuszczalniki, UV,
- Odporność na temperatury od -30°C do +80°C,
- Cichsza praca dzięki specjalnemu kształtowi zębów,
- Bezobsługowe.

#### Przykłady zastosowań:

- wentylatory,
- prasy,
- szlifierki,
- wiertarki,
- traki,
- małe elektrownie wodne (MEW),
- maszyny do obróbki drewna,
- napędy przenośników taśmowych,
- napęd przenośników rolkowych.