

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-zebaty-4000-at10-szer-25-mm-optibelt-p-136294.html>

## Pas pasek zębaty 4000 AT10 szer. 25 mm OPTIBELT

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>AT10 4000 (25) 138604</b> |
| Kod producenta   | <b>AT10400025-OPTIBELT</b>   |
| Producent        | <b>Optibelt</b>              |

### Opis produktu

Pasek zębaty AT10 4000 25 , 4000 AT10 25 .

Grupa produktów: pasy zębate, producent:OPTIBELT,

Podziałka: 10 mm, długość: 4000 mm, szerokość całkowita: 25 mm, ilość zębów: 400

Pasy o profilu T2.5, T5, T10, AT10, AT20 zaliczamy do grupy pasów poliuretanowych ze stalowym kordem. Są to pasy o trapezowym zarysie zęba i metrycznej podziałce. Dostępne również w wersji dwustronnego działania o tych samych podziałkach. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ścieranie, a także dużą elastycznością. Dzięki dużej dokładności wykonania pozwalają na synchronizację przenoszonych napędów. Występują w wersji bezkońcowej jak i łączonej (możliwość zgrzania), a także nakładania na nich warstw. Pasy poliuretanowe szczególnie rekomendowane są dla przemysłu spożywczego, ceramicznego, drzewnego, narzędziowego.

#### Charakterystyka techniczna:

- Odporność na tłuszcze, olej, benzynę, rozpuszczalniki, UV,
- Odporność na temperatury od -30°C do +80°C,
- Cichsza praca dzięki specjalnemu kształtowi zębów,
- Bezobsługowe.

#### Przykłady zastosowań:

- wentylatory,
- prasy,
- szlifierki,
- wiertarki,
- traki,
- małe elektrownie wodne (MEW),
- maszyny do obróbki drewna,
- napędy przenośników taśmowych,
- napęd przenośników rolkowych.