

Link do produktu: <https://q24q.pl/pas-pasek-zebny-950-t10-szer-24-mm-optibelt-p-138161.html>

## Pas pasek zębny 950 T10 szer. 24 mm OPTIBELT

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Dostępność       | <b>na zapytanie</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>T10 950 (24) 141095</b> |
| Kod producenta   | <b>T1095024-OPTIBELT</b>   |
| Producent        | <b>Optibelt</b>            |

### Opis produktu

Pasek zębny T10 950 24 , 950 T10 24 .

Grupa produktów: pasy zębne, producent:OPTIBELT,

Podziałka: 10 mm, długość: 950 mm, szerokość całkowita: 24 mm, ilość zębów: 95

Pasy o profilu T2.5, T5, T10, AT10, AT20 zaliczamy do grupy pasów poliuretanowych ze stalowym kordem. Są to pasy o trapezowym zarysie zęba i metrycznej podziałce. Dostępne również w wersji dwustronnego działania o tych samych podziałkach. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, ścieranie, a także dużą elastycznością. Dzięki dużej dokładności wykonania pozwalają na synchronizację przenoszonego napędu. Występują w wersji bezkońcowej jak i łączonej (możliwość zgrzania), a także nakładania na nich warstw. Pasy poliuretanowe szczególnie rekomendowane są dla przemysłu spożywczego, ceramicznego, drzewnego, narzędziowego.

#### Charakterystyka techniczna:

- Odporność na tłuszcze, olej, benzynę, rozpuszczalniki, UV,
- Odporność na temperatury od -30°C do +80°C,
- Cichsza praca dzięki specjalnemu kształtowi zębów,
- Bezobrotowe.

#### Przykłady zastosowań:

- wentylatory,
- prasy,
- szlifierki,
- wiertarki,
- traki,
- małe elektrownie wodne (MEW),
- maszyny do obróbki drewna,
- napędy przenośników taśmowych,
- napędy przenośników rolkowych.