

Link do produktu: <https://q24q.pl/pasek-wielorowkowy-34-pj-1752-optibelt-690j-p-130310.html>

Pasek wielorowkowy 34 PJ 1752 , OPTIBELT, 690J

Cena brutto	312,14 zł
Cena netto	253,77 zł
Dostępność	na zapytanie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PJ 1752 (34) 94332
Kod producenta	34PJ1752-OPTIBELT
Producent	Optibelt

Opis produktu

Pas napędowy, pasek wielorowkowy 34 PJ 1752 .

Grupa produktów: pasy wielorowkowe, producent:OPTIBELT,

podziałka: 2,34 mm, długość: 1752 mm, szerokość całkowita: 79,56 mm, ilość żeber: 34 ilość rowków: 33.

Alternatywne oznaczenia: 34 PJ 1752 , 690J 34, PJ1752 V34

Pasy wielorowkowe to połączenie wysokiej elastyczności pasów płaskich z wysoką wydajnością pasów klinowych. Wykonane z odpornej na zużycie mieszanki gumowej oraz wyposażone w kliny w kształcie litery V sprawdzają się zarówno w maszynach przemysłowych jak i w urządzeniach gospodarstwa domowego. Specjalnie wzmocnione włókno zapewnia cichą pracę, jest odporne na oleje oraz wysokie temperatury. Pasy wielorowkowe świetnie sprawdzają się tam gdzie wymagane jest zastosowanie kół o małej średnicy i występują duże prędkości obrotowe.

Charakterystyka techniczna:

- wysoka sprawność,
- bardzo dobra zdolność przenoszenia energii,
- niski poziom wibracji i hałasu,
- dobry współczynnik tarcia,
- odporny na obciążenia krótkoterminowe,
- wysoka prędkość obrotowa do 60m/s,
- temperatura pracy od -30°C do +80°C.

Przykłady zastosowań:

konstrukcja i obróbka mechaniczna - Frezarki i tokarki, maszyny włókiennicze, napędy wrzecion, maszyny papiernicze, motoryzacja, elektronarzędzia, napędy wentylatorów, kompresory, sprężarki, ogrodnictwo - kosiarki, podcinarki, glebogryzarki, maszyny rolnicze, sprzęt do ćwiczeń.